



## Automatisme à bras articulé à usage résidentiel et collectif FERNI - 001U1271 - 230 Vac



### Limites d'emploi

| MODELE                       | FE40230V |      |     |      |
|------------------------------|----------|------|-----|------|
| Largeur maximale vantail (m) | 4*       | 3,5* | 3*  | 2,5* |
| Poids maximal vantail (Kg)   | 400      | 450  | 500 | 600  |

● 230 V AC

### Dimensions application (mm)

| D         | A   |
|-----------|-----|
| 0 ÷ 300   | 110 |
| 300 ÷ 380 | 150 |



Pour portails à 2 battants.  
Maximum 4 m par vantail.

### Contenu du kit :

- 2 motoréducteurs pour vantaux jusqu'à 4 m avec bras de transmission articulé (A).
- 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).
- 1 carte radio embrochable (C).
- 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
- 1 câble de branchement d'antenne (E).
- 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
- 1 clignotant de signalisation (G).
- 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

| modèle           | uv  | référence    |
|------------------|-----|--------------|
| FERNI - 001U1271 | kit | 801305/com-a |

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur