

CAROTTEUSES POUR FORAGES À EAU ET À SEC

ACCESSOIRES

DIA 200 · DIA 300 · DIA 303

DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 203 W · DIA 303 W



Adaptateur côté couronne
pour emmanchement rapide
Référence SVK



Adaptateur côté machine
pour emmanchement rapide
Référence SVM

>> Produits recommandés

L'emmanchement à serrage rapide DUSS permet de changer les couronnes en quelques secondes et de retirer aisément et en peu de temps la carotte. Placer la couronne, tourner, c'est fixé. Aucun outil ou accessoire de fixation n'est nécessaire. L'emmanchement à serrage rapide se compose de l'adaptateur côté couronne et de l'adaptateur coté machine.



Centreurs rapides

pour une amorce rapide jusqu'à Ø 152 mm. La pointe de centrage à ressort recule lors de l'amorce.

Un trou de centrage n'est pas nécessaire.

pour couronne d'une longueur utile de 250 mm à 300 mm

Référence SZ

pour couronne d'une longueur utile de 400 mm à 450 mm

Référence SZ 4

pour couronne d'une longueur utile de 100 mm à 163 mm

Référence SZ 150



Tiges de centrage

Longueur totale 385 mm, pour couronnes d'une longueur utile allant jusqu'à 300 mm

Référence ZST

Longueur totale 235 mm, pour couronnes d'une longueur utile allant jusqu'à 163 mm

Référence ZST 2

Longueur totale 550 mm, pour couronnes d'une longueur utile allant jusqu'à 450 mm ainsi que pour de gros forages en biais avec couronnes d'une longueur utile allant jusqu'à 300 mm

Référence ZST 6



Bouchon d'étanchéité

pour couronnes diamantées CCL à partir de Ø 77 mm, pour boucher les trous d'aspiration pendant le forage à eau

Référence VS



Bague d'étanchéité

pour couronnes diamantées CCL 52, CCL 57, CCL 62 et CCL 67, pour boucher les trous d'aspiration pendant le forage à eau

Référence AR



Plaque de réaffûtage

pour réaviver les couronnes diamantées, 250 x 250 x 50 mm

Référence SP