

# Ventilateur 14,4-18V/ AC

## DCF301Z

Ventilateur alimenté par des batteries LXT 14,4-18V ou par le secteur. (livré sans accus ni chargeur, dans une boîte en carton).



14.4V 18V LXT

### Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	14,4-18 V
Accus compris	0
Diamètre de l'hélice	330 mm
Quantité par emballage	1 pièces
Dimensions (Lo x La x H)	240 x 434 x 522 mm
Poids net	4,1 - 4,5 kg
Vitesse de l'air max.	14,4 km/h
Débit	10 - 21 m <sup>3</sup> /min

### Avantages pour l'utilisateur

- Double alimentation: fonctionne sur secteur (à l'aide de l'adaptateur inclus) ou sur les batteries Makita LXT 14,4 ou 18V.
- Conçu pour un niveau un fonctionnement silencieux.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison par 15°, de 30° en arrière jusqu'à 45° en avant.
- Trois positions de ventilation disponibles: haute, moyenne et basse vitesse.
- Fonction oscillation automatique 45° gauche et droite.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Construction solide protégeant l'appareil contre les conditions rudes du chantier.

**EAN 0088381748889**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## ■ Accessoires optionnels

**195584-2**

Chargeur rapide DC18RC



**197280-8**

Batterie Li-ion BL1850B



**197288-2**

TWINPACK BL1850B



**197624-2**

POWERPACK BL1850B



**TKOLM4001F**

Trépied 1,8m



**TKOLM5030F**

Trépied 2,9m

